

宁波广场泡沫pu雕塑现场安装

发布日期: 2025-09-24

什么是泡沫雕塑造型聚脲？精心雕刻过的泡沫雕塑造型，在投入实际使用之前，其外表面，需要一种耐冲击、耐磨、防雨、耐候性以及施工性能俱佳的涂料保护起来。受到外力冲击后，不会开裂、不会分层，耐碰撞、耐老化、耐紫外光，抗黄变，具有长效装饰功能。聚脲涂料能起到上述保护作用，主要的是：聚脲涂料具有独特的瞬间固化，可厚涂而不流挂，因而能精细地复制泡沫造型，而在该领域迅速流行起来。国内在进入21世纪以来，越来越多的造型制造商，选择采用该技术进行泡沫造型生产开发。聚脲涂料用于泡沫雕塑保护，在国际上已经经过近30年的验证，其成熟性无须多言。聚脲涂料用于泡沫pu雕塑保护，已经经过近30年的验证，其成熟性无须多言。宁波广场泡沫pu雕塑现场安装

泡沫雕塑由于自身的优势比较突出，在各个行业都有了的应用，其可以进行良好的空间塑造，在空间表现上生动形象，艺术形象更为直观，能够引起人们的共鸣，受到了设计人员的青睐。在商业美陈展示中，泡沫雕塑的优势更加突出，设计人员可以根据不同的装饰需求，设计出泡沫雕塑的不同形态。泡沫雕塑制作简单、搬运方便，整个过程耗时较短，成本较低，甚至可以实现一次性操作，而且不会由于重量过重埋下安全隐患，能够满足商业美陈展示较高的更换频率。宁波广场泡沫pu雕塑现场安装在销售材料的过程中，我发现有些人对泡沫pu雕塑是带有偏见的。

泡沫雕塑在市场的需求量还是挺大的，泡沫雕塑好处有许多地方，泡沫价格不但低廉，材质更有可塑性。但看似很简单而且成型速度的泡沫雕塑，也拥有着相对严苛的成型制作方法和熟练的操作技巧，顺利的把高质量优秀的整个泡沫雕塑作品完成。1、首先是要将泡沫原材料进行切割成需要加工的尺寸，切割方法有几种，但是用钨丝切割机是现在常见且简单的切割方式。第二根据客户提供的图纸，在电脑上做编程出路径。然后将材料放在泡沫雕刻机上加工。（根据加工尺寸大小，泡沫是可以分部分雕刻，然后再拼接粘起来）第三将雕刻好的泡沫用粘接材料拼起来，然后再打磨。打磨的方式有两种，有砂纸打磨或者气溶打磨（这个对操作者的手法有要求，温度过高容易融化）。第四将打模好的产品，用聚脲喷涂机喷涂2mm厚聚脲[SPUA]涂层硬化；第五涂层干后，进行喷漆上色处理。

泡沫雕塑表面硬化处理的三种方法你知道吗？泡沫雕塑如何做表面硬化处理你知道吗？第一种方法：在泡沫雕塑表面涂抹聚酯树脂和环氧树脂，这两种树脂就是所谓的玻璃钢树脂，这也叫做玻璃钢化处理，涂抹完成后泡沫雕塑表面会形成一层坚硬的玻璃钢外壳。02第二种方法：为了避免泡沫雕塑表面不被腐蚀要在泡沫雕塑表面刷一层乳胶等干透了再刷一层乳胶或一层腻子，

这样就可以在泡沫雕塑表面粘贴玻璃钢复合材料，等复合材料完全固化后，在进行修补或去除，这样泡沫雕塑表面产生了保护层，防止泡沫雕塑不被腐蚀。03第三种方法：用胶液和腻子、白水泥、线角白等其中一种混合，用搅拌器搅拌，使胶液和腻子、白水泥、线角白其中一种充分搅拌成饱满无颗粒，之后再涂抹到泡沫雕塑表面就行了。

泡沫pu雕塑的分类、选型与厚度建议。

泡沫雕塑是近些年兴起的雕塑类型之一，主要原因就是价格低廉而且特别适用于一些节日雕塑和大型的雕塑场景中。泡沫雕塑由于其材料的限制，需要涂层进行保护。与砂岩雕塑（人造砂岩）、玻璃钢雕塑（玻璃钢工艺品）等一些发展较早的雕塑相比，这新兴的泡沫雕塑是如何进行保护的？在早期，是通过在表面涂膜石膏腻子，打磨，然后刷乳胶漆就完成了制作。然而这个做法属于比较原始的做法，谈不上保护，但是胜在比较便宜，所以至今在中国仍然较多公司采用。在上世纪70年代末80年代初，高压无气喷涂的无溶剂聚氨酯PU涂层问世。这类早期的涂层基本都属于硬质聚氨酯涂层，在使用中，尤其是低温下，仍然有韧性不足的缺点。在上世纪80年代末，市面上出现一种叫聚脲的材料，彻底解决了PU涂层在潮湿环境低温环境的施工问题，从而让软质PU得到了应用和发展。这类涂层不像硬质涂层或玻璃钢雕塑制品，儿童碰撞之后，会有较明显的缓冲，不会带来给儿童伤害，从而得到了用户的一直欢迎。

急需一种实惠、制作周期短、立体生动的艺术形式，泡沫pu雕塑应运而生，运用在公共空间装饰造型上。宁波广场泡沫pu雕塑现场安装

泡沫pu雕塑由于其材料的限制， 需要涂层进行保护。宁波广场泡沫pu雕塑现场安装

泡沫雕塑产品具有重量轻，价格低，制作周期短等优点。广泛应用于展览场所，户外广告，商业空间布置，婚庆布置，商场大型购物中心，文化广场，节庆装饰，品牌推广视觉形象，圣诞场所布景，娱乐场所布景，影视模型道具，庭院景观以及室内外浮雕壁画等。也可以根据要求定制大型工艺品，主题公园餐厅建筑，小区景观以及原有建筑物的装饰。制作方法切割方法：一、热熔线切割用电阻丝加热切割。二、用刀片直接切割。三、用胶或酸腐蚀法。表面处理：一、钢锯条反复刮出造型。二、用大齿锯刮出特殊机理。三、用电阻丝溜平。颜色处理：一、喷漆。二、粉彩上色，丙烯上色。注意事项：苯板雕塑着色是不能直接喷漆的。要先涂一层保护层以避免挥发物将苯板融化。保护层涂好晾干后才可以涂刷或喷漆。涂层可以用立德粉、白乳胶、少量水调至而成。注意：先用小块苯板试验。因为现在的劣质白乳胶太多泡沫雕塑相册泡沫雕塑适用于酒店，公园，商城会展，门店卡通，橱窗展示，动漫游戏模型等。

宁波广场泡沫pu雕塑现场安装

上海龙跃雕塑艺术品有限公司专注技术创新和产品研发，发展规模团队不断壮大。目前我公司在职员工以90后为主，是一个有活力有能力有创新精神的团队。诚实、守信是对企业的经营要求，也是我们做人的基本准则。公司致力于打造高品质的玻璃钢雕塑，不锈钢雕塑，透明雕塑，商业美陈道具。公司力求给客户提供全数良好服务，我们相信诚实正直、开拓进取地为公司发展做正确的事情，将为公司和个人带来共同的利益和进步。经过几年的发展，已成为玻璃钢雕塑，

不锈钢雕塑，透明雕塑，商业美陈道具行业出名企业。